

# MOL Dynamic Gold 5W-30

## syntetický motorový olej



MOL Dynamic Gold 5W-30 je prémiový, syntetický motorový olej s nízkým obsahem popela s technologií dvojího mazacího filmu, vyvinutý pro dlouhé výměnné intervaly. Pomocí komplexního systému přísad se zajistí nejvyšší výkonnostní úroveň oleje a vynikající viskozitní vlastnosti.

### Použití



Naftové motory Opel/GM/Chevrolet vyrobené po roce 2010

Naftové motory s přímým vstřikováním systémů Common Rail a PD TDI

Diesellové motory vozů VW/Škoda/Seats se standardním výměnným intervalem oleje

Vozidla vybavená filtrem pevných částic (DPF) nebo třícestným katalyzátorem

Benzinové a diesellové motory osobních vozů a lehkých užitkových vozidel s přirozeným sáním nebo s přeplňováním (s hmotností <3,5 t)

### Vlastnosti a výhody

Technologie dvojitého mazacího filmu

Zabraňuje kontaktu a opotřebení kovových povrchů vytvářením tekutého filmu při normálním provozu motoru a molekulární ochranné vrstvy v případě extrémních zatížení

Nízký obsah sulfátového popela, síry a fosforu (Low SAPS)

Dlouhá životnost katalyzátorů a filtrů pevných částic

Extrémní nízkoteplotní vlastnosti

Zajišťuje snadné startování i v extrémním chladu a prodlužuje životnost autobaterie

Nízká těkavost

Snižuje spotřebu motorového oleje a snižuje emise škodlivých látek  
Hospodárny provoz

Výjimečná tepelná a oxidační stabilita

Snižuje tvorbu kalu při nízkých teplotách a usazenin při vysokých teplotách

Extrémně dlouhá životnost oleje

Lze snížit četnost prostojů, provozní náklady a dopad na životní prostředí

Vynikající zpracování sazí

Chrání proti tvorbě usazenin a udržuje čistotu válců motoru

### Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 5W-30

API SQ

MB-Approval 229.52

ACEA C3

ACEA C2

API SN

Opel OV 040 1547 - D30

VW 502 00/505 01

VW 505 00

BMW Longlife-04

Výrobce :MOL-LUB Ltd., 2931 Almásfűzitő, Fő út 21.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: [objednavky-oleje@molcesko.cz](mailto:objednavky-oleje@molcesko.cz) Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2025.10.06 7:59

1 / 2 Strana.

Verze: 086.001.000

# MOL Dynamic Gold 5W-30

## syntetický motorový olej



### Vlastnosti

| Vlastnosti                                            | Typické hodnoty |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Hustota při 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]                 | 0,854           |
| Kinematická viskozita při 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]  | 70,3            |
| Kinematická viskozita při 100 °C [mm <sup>2</sup> /s] | 11,7            |
| Viskozitní index                                      | 162             |
| Bod tekutosti [°C]                                    | -42             |
| Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C]   | 230             |
| Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]                | 7               |

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

### Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C