

MOL Dynamic Star PC 5W-30

syntetický motorový olej



MOL Dynamic Star PC 5W-30 je vysoce výkonný, palivo šetřící, motorový olej s nízkým obsahem popela, vyrobený s technologií dvojitého mazacího filmu ze syntetických základových olejů a komplexního systému přísad, který zajišťuje vynikající viskozitní charakteristiky pro použití v nejmodernějších automobilových motorech. U některých typů motorů, ACEA (Evropská asociace výrobců automobilů) nedoporučuje motorové oleje výkonnostní úrovně A5 / B5, pro jejich obzvláště nízkou viskozitu. Prosím řiďte se příslušnými doporučeními výrobců motorů!

Použití



Benzinové a dieselové motory vozidel vyrobené společnostmi PSA (Peugeot, Citroen)

Vozidla vybavená filtrem pevných částic (DPF) nebo třicestným katalyzátorem

Motory osobních vozů a lehkých (<3,5 t) užitkových vozidel na krátké a dlouhé vzdálenosti

Vlastnosti a výhody

Technologie dvojitého mazacího filmu

Zabraňuje kontaktu a opotřebení kovových povrchů vytvářením tekutého filmu při normálním provozu motoru a molekulární ochranné vrstvy v případě extrémních zatížení

Nízký obsah sulfátového popela, síry a fosforu (Low SAPS)

Dlouhá životnost katalyzátorů a filtrů pevných částic

Nízká HTHS viskozita

Přispívá k nižší spotřebě paliva, společně s vynikající ochranou proti opotřebení

Extrémně dlouhá životnost oleje

Lze snížit četnost prostojů, provozní náklady a dopad na životní prostředí

Nízká těkavost

Snižuje spotřebu motorového oleje a snižuje emise škodlivých látek

Extrémní nízkoteplotní vlastnosti

Zajišťuje snadné startování i v extrémním chladu a prodlužuje životnost autobaterie

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 5W-30
ACEA C2
ACEA A5/B5
ACEA A1/B1
API SN/CF
Renault RN0700
PSA B71 2290
Fiat 9.55535-S1
Iveco 18-1811 Classe S1

MOL Dynamic Star PC 5W-30

syntetický motorový olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,854
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	65,5
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	10,6
Viskozitní index	160
Bod tekutosti [°C]	-48
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	230
Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]	8,0

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C