

# MOL Essence 5W-40

## syntetický motorový olej



MOL Essence 5W-40 je moderní produkt vyroben z vysoce výkonných syntetických základových olejů, které poskytují trojitou antioxidační ochranu, použitím komplexního systému přísad, vyvinutý pro osobní automobily a užitková vozidla.

### Použití



Benzinové a dieselové motory osobních vozů a lehkých užitkových vozidel s přirozeným sáním nebo s přeplňováním (s hmotností <3,5 t)

Dieselové motory s přirozeným sáním, s přeplňováním nebo přímým vstřikováním

### Vlastnosti a výhody

Trojité antioxidační ochrana	Zabraňuje vzniku volných radikálů způsobujících stárnutí oleje pomocí trojitě antioxidační ochrany, čímž se zvyšuje životnost motorového oleje a motoru
Extrémní nízkoteplotní vlastnosti	Zajišťuje snadné startování i v extrémním chladu a prodlužuje životnost autobaterie
Extrémně dlouhá životnost oleje	Lze snížit četnost prostojů, provozní náklady a dopad na životní prostředí
Nízká těkavost	Snižuje spotřebu motorového oleje a snižuje emise škodlivých látek Hospodárny provoz

### Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 5W-40  
MB-Approval 229.3  
ACEA A3/B4  
API SM/CF  
VW 502 00/505 00  
GM-LL-B-025  
Renault RN0700  
Renault RN0710

### Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,857
Kinematická viskozita při 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	84,5
Kinematická viskozita při 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	14,2
Bod tekutosti [°C]	-42
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C]	230

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

# MOL Essence 5W-40

## syntetický motorový olej



### Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C